

Emotions

tehnilised andmed

Kasutamise intensiivsus	Standard	Ühik	Spetsifikatsioon
Kodumajapidamises	EN 685	Klass	23
Äripindadel			31

Üldomadused	Standard	Ühik	Spetsifikatsioon
Mõõdud	EN 427	mm	910 ± 1,0 x 300 ± 0,2
Paksus	EN 428	mm	10,5 ± 0,2
Täisnurksus	EN 427	mm	< 0,3
Sirgjoonelisus	EN 427	mm	< 0,2
Näivtihedus	EN 672	Kg/m ³	715
Mass pindalaühiku kohta	EN 430	g/m ²	7500
Jääkläbivajumine	EN 433	mm	< 0,25

Ohutusomadused	Standard	Ühik	Spetsifikatsioon
Tulekindlus	EN 13501-1	Klass	Dfl-S1
Formaldehüüdi emissioon	EN 14041	Klass	E1
Libisemiskindlus	EN 14041	Klass	DS
Libisemistegur	EN 13893	Tegur	> 0,75

Täiendavad omadused	Standard	Ühik	Spetsifikatsioon
Soojatakistus	EN 12667	m ² ·K/W	0,116
Soojusjuhtivus	EN 12667	W/(m·K)	0,091
Löögimüra summutamine	ISO 140-8	dB	18
Kulumiskindlus	EN 14354	Tsüklite arv:	8000
Kriipekindlus	EN 438	N	2,0
Löögikindlus (väike pall)	EN 438	N	> 40
Staatilise elektri laeng	EN 1815	kV	< 2,0 (antistaatiline)

GARANTII

Konstruksioon		
Kinnitame, et tootel ei ole tootmis- ega konstruksioonidefekte ja et tootele ei teki selliseid defekte seni, kuni te põrandat kasutate.	Eluaegne garantii Konstruksioon	
Kulumine		
Me garanteerime, et korpõrandate pinnaviimistlus põranda normaalse kasutamise ja nõuetekohase hooldamise tingimustes ei kulu läbi tabelis toodud perioodide jooksul.	Kodumajapidamises kasutamisel garantii 10 aastat kuni läbikulumiseni	Äripindadel kasutamisel garantii 5 aastat kuni läbikulumiseni

Tekstuuri viimistlus „Weartop Armour“
 Korkvineer 3 mm
 Kokkupressitud, suure tihedusega korgikiht
 Niiskusekindel, suure tihedusega kiudplaat, 6 mm
 Servaühendussüsteem kogu ümbermõõdu ulatuses
 Integreeritud korkaluskiht, 1,5 mm

KODUSTUDIO OÜ
 Peterburi tee 46, Tallinn
 Tel: 6139770
tallinn@kodustudio.ee
www.kodustudio.ee