TEHNILISTE ANDMETE LEHT

			EMOTIONS	AMBIENT	STUDIO	BLOOM	LINOCORK	CORIUM	HERITAGE	VINYLCORK	TRADITION
Kasutusklass Уровень использования	Standard Стандарт	Ühik Единица									
Kodumajapidamises Для жилых помещений	EN 685	Klass Класс	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Äripindadel Для общественных помещений	EN 685	Klass Класс	31	–	31	31	32	31	31	32	31
Üldomadused Основные свойства	Standard Стандарт	Ühik Единица									
Mõõdud Размеры	EN 427	mm мм	910 x 300	910 x 300	910 x 300 910 x 194 388 x 388	910 x 300	910 x 300 300 x 300	910 x 194 610 x 388 388 x 388	910 x 194	910 x 194	600 x 300 300 x 300
Paksus Толщина	EN 428	mm мм	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	4
Täisnurksus Прямоугольность	EN 427	mm мм	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Sirgjoonelisus Прямолинейность	EN 427	mm мм	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Näivtihedus Объемная плотность	EN 672	kg/m^3 $Кг/м^3$	745	745	745	745	850	840	780	910	500
Mass pindalaühiku kohta Масса на единицу площади	EN 430	g/m^2 $г/м^2$	7800	7800	7800	7800	8900	8800	8200	9600	2000
Paneeli tasapinnalisus Painde/kumeruse pikkus Painde/kumeruse laius Плоскостность панели Выпуклость / вогнутость по длине Выпуклость / вогнутость по ширине	EN 14085 /A	% %	< 0,1/0,5 < 0,05/0,1	< 0,1/0,5 < 0,05/0,1	< 0,1/0,5 < 0,05/0,1	< 0,1/0,5 < 0,05/0,1	< 0,1/0,5 < 0,05/0,1	< 0,1/0,5 < 0,05/0,1	< 0,1/0,5 < 0,05/0,1	< 0,1/0,5 < 0,05/0,1	–
Paneelidevaheline vuuk Размер щели между панелями	EN 14085 /B	mm мм	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	–
Paneelide kõrguse erinevus Разница по высоте между панелями	EN 14085 /B	mm мм	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	–
Jääkläbivajumine Остаточное вдавливание	EN 433	mm мм	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Mõõtmete stabiilsus Стабильность размеров	EN 669 / EN 434	%	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,15	< 0,2
Ohutusomadused Характеристики безопасности	Standard Стандарт	Ühik Единица									
Tulekindlus Реакция на огонь	EN 13501-1	Klass Класс	Dfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1	Cfl-S1	Bfl-S1	Cfl-S1
Formaldehüüdi emissioon	EN 717-1/2	Klass	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	–

Выделение формальдегида		Класс									
Libisemiskindlus Сопротивление скольжению	EN 14041	Klass Класс	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Libisemistegur Коэффициент скольжения	EN 13893	Tegur Коэффициент	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7	> 0,7
Täiendavad omadused Дополнительные свойства	Standard Стандарт	Ühik Единица									
Soojatakistus Термостойкость	EN 12667	$m^2 \cdot K/W$ $м^2.K/Вт$	0,114	0,114	0,114	0,114	0,110	0,099	0,101	0,112	0,062
Soojusjuhtivus Теплопроводность	EN 12667	W/(m·K) Вт/м.К	0,092	0,092	0,092	0,092	0,095	0,106	0,104	0,094	0,065
Löögimüra summutamine Поглощение шума от удара	ISO 140-8	dB дБ	18	18	18	18	17	17	17	17	18
Kulumiskindlus Износостойкость	EN 14354 EN 660-2	Tsüklite arv: g/100 tsüklit № Циклы г/100 циклов	8000 0,004	0,005	7000 0,004	8000 0,004	–	7000 0,004	8000 0,004	0,005	–
Kriipekindlus Сопротивление царапанию	EN 438	N A	2,0	2,0	2,0	2,0	–	2,0	2,0	–	–
Löögikindlus (väike pall) Сопротивление удару (небольшой мяч)	EN 438	N A	> 70	> 70	> 90	> 70	–	> 90	> 40	–	–
Staatilise elektri laeng Электростатический заряд	EN 1815	kV кВ	< 2,0 (antistaatilne) (антистатический)	< 2,0 (antistaatilne) (антистатический)	< 2,0 (antistaatilne) (антистатический)	< 2,0 (antistaatilne) (антистатический)	< 2,0 (antistaatilne) (антистатический)	< 2,0 (antistaatilne) (антистатический)	< 2,0 (antistaatilne) (антистатический)	< 2,0 (antistaatilne) (антистатический)	< 2,0 (antistaatilne) (антистатический)